

# Комплект усилителя 50..70 МГц

50-70 МГц

1000 Вт



## Комплект поставки:

1. Паллета усилителя в сборе
2. ФНЧ
3. Направленный ответвитель
4. Плата обхода

Вес – 1500г

Гарантийный срок эксплуатации 1 год <sup>(3)</sup>

## Электрические характеристики:

Напряжение питания	48-53 В
Ток потребления	35 А

## Характеристики в режиме приема:

Коэффициент усиления	24 дБ
Максимальная входная мощность	4 Вт
Максимальный КСВ <sup>1</sup>	1,5

## Характеристики в режиме передачи (обход):

КСВ входа не более	1.5
Вносимое затухание обхода	0.05 дБ
Коммутируемая пиковая мощность <sup>(2)</sup>	1000 Вт
Средняя <sup>(2)</sup>	500 Вт

- Транзистор LDMOS на медном теплоагрегаторе
- Настроенный комплект для сборки усилителя мощности
- Коммутация обхода большой мощности

Примечание:

- 1 - При увеличении КСВ выходная мощность не регламентируется, безотказная работа не гарантируется.
- 2 - При КСВ 1,05 пик-фактор 2.
- 3 - Гарантийные обязательства не распространяются на транзистор.



VOX-RADIO.RU

VOX-RADIO@MAIL.RU